

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Visuaalisesti lujuuslajiteltu rakennesahatavara, paksuus 38 – 63 mm ja leveys alue 100 – 200 mm.

2. Aiottu käyttötarkoitus: Kantava rakenne

3. Valmistaja: Koskisen Saha ja Höyläämö Oy, Junnilantie 10, 23100 MYNÄMÄKI, sähköposti: info@koskisensahajahoylaamo.fi

5. AVCP-järjestelmä: AVCP 2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14081-1+A1:2011

Ilmoitettu laitos: Finotrol Oy, No. 2412CPR

Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: No. 2412-CPR-324

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Puulaji	WPPA: kuusi (picea abies) ja mänty (pinus sylvestris)	EN 14081-1+A1:2011
Kasvualue	NNE Eurooppa (Pohjois- ja Koillis-Eurooppa)	
Pinta	Sahattu tai höylätty	
Lajittelu	Kuivalajittelu	
Lajittelustandardi	Insta 142:2010	
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttörajatilassa	Standardin EN 338 mukaisesti: C30, C24, C18	
Palokäyttäytyminen	D-s2,d0	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: